

**Zestaw nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
WYMAGANIA MINIMALNE DLA 1 ZESTAWU SKŁADAJACEGO  
SIĘ Z 3 SZT. PNEUMATYCZNYCH PODUSZEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH ŁĄCZONYCH  
Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę **1 zestawu** składającego się z 3 szt. pneumatycznych poduszek podnoszących wysokociśnieniowych łączonych z dodatkowym wyposażeniem

Wszystkie elementy składowe zestawów - fabrycznie nowe, nieużywane, wykonane przez jednego producenta. Dopuszcza się rok produkcji 2018.

Poduszki pneumatyczne do podnoszenia muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniać wymagania normy **PN-EN 13731:2010** - Systemy poduszek podnoszących przeznaczone do stosowania przez straż pożarną i służby ratownicze - Wymagania bezpieczeństwa i eksploatacyjne. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.

Lp.	Wyszczególnienie elementów składowych zestawu	Opis wymaganych warunków (minimalne wymagania)		Warunki (parametry) oferowane (Wypełnia wykonawca opisując zastosowane rozwiązania lub podając parametry techniczne, określając typ, producenta proponowanych urządzeń).
1.	wymagania dla całego zestawu poduszek podnoszących wysokociśnieniowych łączonych	Producent, typ, model zaoferowanego rozwiązania		..... ..... ..... .....
		ciśnienie robocze	- 12 bar	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
		sterownik	- sterownik ręczny podwójny 12 bar	
			1 szt.	

Pieczeń oraz podpis osoby / osób uprawnionych  
do występowania w imieniu oferenta

					SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
		reduktor ciśnienia	- reduktor ciśnienia do butli powietrznej min. 200 bar max. 300 bar	1 szt.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
		wąż odcinający	- zawór odcinający 12 bar z wężykiem o długości min.0,3 m - zawór odcinający z wężykiem w trzech różnych kolorach - system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pozostałymi elementami zestawu	3 szt.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
		wąż powietrzny	- wąż do napełniania o długości min.5 m i ciśnieniu roboczym 12 bar - wąż do napełniania w trzech różnych kolorach - system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pozostałymi elementami zestawu	3 szt.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
		poduszka podnosząca wysokociśnieniowa łączona	Komplet poduszek wysokociśnieniowych 12 bar . - poduszka o sile podnoszenia min 25000 kg, - średnica poduszki min. 50 cm, - maksymalna wysokość podnoszenia min. 27 cm, - system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pozostałymi elementami zestawów w tym poduszkami obydwu zestawów w celu użycia ich w „stosie”	3 szt.	Producent/nazwa/typ/model ..... ..... siła podnoszenia ..... kg średnica poduszki ..... cm maksymalna wysokość podnoszenia .....cm SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
		mata sprzętowa	- wykonana z materiału trwałego mechanicznie, - odporna na przemakanie i zabrudzenia, - wymiary: • długość min. 2400mm, • szerokość min.1900mm.	1 szt.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
		dodatkowy osprzęt	- każda poduszka wyposażona w pokrowiec lub torbę transportową, - nakładka gumowa na poduszkę lub talerz z osprzętem zabezpieczający pracę poduszki z materiałem roboczym, - talerz mocujący lub system szybkozłączek z osprzętem do mocowania poduszek w sposób trwały /łączenie trzech poduszek w pionie kompatybilny z pozostałymi elementami zestawów w tym poduszkami obydwu zestawów /	3 szt. 1 szt. 2 szt.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
2.	gwarancja	Jednolita gwarancja na cały zestaw min. 24 miesiące max. punktowane 120 m-cy		wymagane	..... miesiące

\_\_\_\_\_  
Pieczęć oraz podpis osoby / osób uprawnionych  
do występowania w imieniu oferenta

		Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia /powiadomienie przyjmuje się w formie faxu, maila/	wymagane	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
		W okresie trwania gwarancji koszt wszystkich wykonywanych przeglądów okresowych całego zestawu pneumatycznego wraz dojazdem i roboczogodzinami pracy serwisu na koszt wykonawcy.	wymagane	TAK / NIE*
		Dostawca zorganizuje szkolenie z zakresu obsługi urządzeń będących przedmiotem zamówienia, dla min 6 osób , termin szkolenia zostanie uzgodniony indywidualnie podczas odbiorów przedmiotu zamówienia.	wymagane	TAK / NIE*

- w miejscach oznaczonych „\* ” Wykonawca skreśla niepotrzebne słowo,
- w miejscach oznaczonych „.....” Wykonawca podaje wymagane dane.